

E-POOD SPANET.EE

Segistite, duššide ja metallpindade hooldusjuhend

Viimati uuendatud 14.09.2026

Segistid, dušid ja aksessuaarid. Kroomitud, PVD-kattega, kullatud, värvitud ja harjatud pinnad.

Metallpind kannatab kõige rohkem kahe asja all: pinnale kuivama jäänud vee ja vale puhastusvahendi all. Mõlemat on lihtne vältida.

Igapäevane puhastamine

- Pühi pehme lapi ja veega, vajaduse korral neutraalse seebiga (pH 7). Loputa puhta veega.
- **Kuivata.** Pinnale jäänud veepiisad jätavad katlakivilaigud, mida on hiljem raske eemaldada.
- Spreivahend kanna lapile, mitte tootele — muidu koguneb vahend liigendite ja servade vahele.
- Ära jäta märga lappi ega käsna toote peale.
- Loputa kohe maha šampoon, seep, dušigeel, juuksevärv, parfüüm, habemevesi, küünelakk ja WC-puhastusvahend. Nende jäägid söövitavad pinda.

Mida mitte kasutada

- Happelisi vahendeid (soolhape, sipelghape, äädikhape), kloori, ammoniaaki, atsetooni, alkoholi, lahusteid ja katlakivieemaldajaid.
- Abrasiivseid pulbreid, küürimiskäsnu, terasvilla, metallharju.
- Aurupuhastit.

Kullatud, PVD-kattega ja värvitud pinnad

Ainult niiske pehme lapp ja vesi. Ilma seebi ja puhastusvahenditeta, ilma hõõrumata — kate on õhuke ja kulub. Mikrofiberlapp võib õhukest katet kulutada: kasuta pehmet puuvillast lappi.

Aeraatorid ja dušid

- Silikoonotstega dušidüüsid ja aeraatorid puhasta katlakivist sõrmega hõõrudes.

- Ilma silikoonotsteta aeraator keera segisti küljest ettevaatlikult lahti, loputa jooksva vee all, vajaduse korral hoia paar minutit 3% äädikalahuses ja loputa rohke veega.
- Kasuta dušši regulaarselt. Harva kasutatavas dušis ladestub katlakivi ja veejuga muutub ebaühtlaseks.

Paigaldus ja vesi

- Paigalda tootja paigaldusjuhendi järgi, mis on karbis kaasas.
- Veefilter segisti ees pikendab segisti ja selle südamiku eluiga. Tootjad soovivad seda.

Allikas: tootjate paigaldus- ja hooldusjuhised.

SPA Sanitaartechnika OÜ

Registrikood 10921899

Rävala pst 19, 10143 Tallinn

info@spanet.ee